



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem  
schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100%  
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die  
gegen ungünstige klimatische Verhältnisse  
unempfindlich ist.

Antireflex-Acryldiffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 29W     | 2995lm      | 35,4W   |
| Strom     | 2995lm  | 2100lm      |         |
| Effizienz | 103lm/W | 57lm/W      |         |
| LOR       | -       | 70%         |         |
| UGR       | -       | -           |         |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

