

4,5W / 340lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

60200




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		520lm	340lm
Effizienz		116lm/W	59lm/W
LOR		-	65%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht
0,53Kg



Ø78 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257L