



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.

Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal  
schwenkbar um 355°.

Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten  
und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten  
Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte  
Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser  
Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.


Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht  
0,42Kg

LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W*		7W*
Strom	460lm*		380lm*
Effizienz	82lm/W		54lm/W
LOR	-		83%
UGR	-		<13



Ø90 (trim version)



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

#### Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com