

9,8W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium 41°  
/ ø85mm

60245



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED               | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------|-------------|---------|
| Leistung          |       | 9,8W        | 12,3W   |
| Strom             |       | 955lm       | 700lm   |
| Effizienz         |       | 97lm/W      | 57lm/W  |
| LOR               |       | -           | 73%     |
| Betriebsbedingung |       | -           | 230Vac  |



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245H