

9,8W / 1000lm / 4000K / On/Off / Medium  
41° / ø85mm

60261



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K         | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|---------|
| Leistung          | 9,8W        | 12,3W   |
| Strom             | 1360lm      | 1000lm  |
| Effizienz         | 139lm/W     | 82lm/W  |
| LOR               | -           | 74%     |
| Betriebsbedingung | -           | 230Vac  |



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H