

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 59° /  
ø85mm

60266




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	620lm	560lm
Effizienz	138lm/W	97lm/W
LOR	-	90%
Betriebsbedingung	-	230Vac



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560247L