

9,8W / 1220lm / 4000K / DALI / Flood 59° /  
ø86mm

60291



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Integriertes Netzteil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 9,8W        | 12,3W   |
| Strom     | 1360lm      | 1220lm  |
| Effizienz | 139lm/W     | 100lm/W |
| LOR       | -           | 90%     |
| UGR       | -           | 230Vac  |



Abstrahlwinkel  
Flood 59°

Anwendung

Gewicht  
0,64Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005