

10W / 910lm / 3000K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60322



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W
Strom	1035lm	910lm
Effizienz	104lm/W	73lm/W
LOR	-	0.88
UGR	-	<13

Abstrahlwinkel  
Spot 12°

Anwendung

Gewicht  
0,6Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257H