



Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1035lm		760lm
Effizienz	104lm/W		61lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<19



Abstrahlwinkel  
Medium 23°

Anwendung



Gewicht  
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional  
**59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
176x17mm  
**59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
176x19,5mm  
**59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257H