

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 4,5W | | 5,8W |
| Strom | 620lm | | 440lm |
| Effizienz | 138lm/W | | 76lm/W |
| LOR | - | | 71% |
| UGR | - | | <16 |



Abstrahlwinkel
Medium 23°

Anwendung



Gewicht
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
176x17mm
- 59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)
176x19,5mm
- 59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560247L