



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1100lm		650lm
Effizienz	110lm/W		52lm/W
LOR	-		59%
UGR	-		<28

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
0,5Kg

Ø95 (trim version)



## Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

## Optional

- 59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm
- 59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm
- 59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXR-27G2000-C-73