





Design: O/M
Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas
Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²).
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA




 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,2W	2,2W
Strom	215lm	100lm
Effizienz	98lm/W	45lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<28



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,07Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

Obligatorisch

59124 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA

59125 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA

59126 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA

59127 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA

59128 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA

59129 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA

59130 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA

59131 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional

27400 IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole

27395 IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten
3-Wege