

## U35

### Surface/Pendant

40W / 3650lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2831mm

60832



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>		<b>40W</b>	<b>47,1W</b>
<b>Strom</b>		<b>7150lm</b>	<b>3650lm</b>
<b>Effizienz</b>		<b>179lm/W</b>	<b>78lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**3,4Kg**



## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte**  
54036

### Klarer Sockel

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 89603211, 89603216