

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
 1200mm

60962

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27W	32,9W
Strom		2580lm	1880lm
Effizienz		96lm/W	57lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10


Abstrahlwinkel
Medium 31°
Anwendung

Gewicht
0,8Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

 Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

 Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
 es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
 verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
 wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com