

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° /  
 1200mm

**60962**

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>
<b>Strom</b>	<b>2580lm</b>	<b>1880lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>96lm/W</b>	<b>57lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>


**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**
**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,8Kg**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

 Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

 Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
 es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
 verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
 wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)