

27W / 1760lm / 2700K / On/Off / Medium 31°  
 / 1200mm

61261

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27W	32,9W
Strom		2400lm	1760lm
Effizienz		89lm/W	53lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10


**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**
**Anwendung**
**Gewicht**  
**0,6Kg**
**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com