

14W / 880lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
600mm

**61265**

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>		<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
<b>Strom</b>		<b>1200lm</b>	<b>880lm</b>
<b>Effizienz</b>		<b>86lm/W</b>	<b>52lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>73%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;10</b>


**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**
**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,5Kg**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)