

46W\* / 2720lm\* / 2200K-5000K / On/Off /  
Medium 31° / 1200mm

61299



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.  
2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W*		54,1W*
Strom	3760lm*		2720lm*
Effizienz	82lm/W		50lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

## Anwendung



Gewicht  
0,6Kg



## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com