

32W / 2680lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2265mm

61660


Design: Eduardo Souto de Moura

Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder
strukturierter Lackierung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.
Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W		37,6W
Strom	5600lm		2680lm
Effizienz	175lm/W		71lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
4,9Kg

62x2267



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com