

## U60 IP54 Surface

54W / 4600lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2271mm

61709



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Passendes Zubehör nicht enthalten.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 54W     | 9560lm      | 63,5W   |
| Strom     | 9560lm  | 177lm/W     | 4600lm  |
| Effizienz | 177lm/W | -           | 72lm/W  |
| LOR       | -       | -           | 48%     |
| UGR       | -       | -           | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
5Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium