

29W / 2490lm / 4000K / DALI / Diffuse /
857mm

62158

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser



Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		29W	35,4W
Strom		4020lm	2490lm
Effizienz		139lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,8Kg

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com