

## H45 Pendant

16+9W / 1420+740lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62200



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.

Getrennte Stromkreise.


Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K       | Lichtquelle | Leuchte    |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Leistung  | 16+9W       |             | 19,5+11,3W |
| Strom     | 3020+1180lm |             | 1420+740lm |
| Effizienz | 168lm/W     |             | 70lm/W     |
| LOR       | -           |             | 51%        |
| UGR       | -           |             | <22        |



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
4Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm