

27+20W / 2440+1480lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62201



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.

Getrennte Stromkreise.

Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm<sup>2</sup>) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+20W		32,9+24,4W
Strom	5200+2360lm		2440+1480lm
Effizienz	161lm/W		68lm/W
LOR	-		52%
UGR	-		<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung

Gewicht  
4Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm