

20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62312

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules

| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Leistung | 20+9W | | 24,4+11,3W |
| Strom | 3575+1100lm | | 1675+700lm |
| Effizienz | 157lm/W | | 64lm/W |
| LOR | - | | 51% |
| UGR | - | | <22 |



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,6Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com