

24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure


- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		24+13W	29,3+15,9W
Strom		4290+1650lm	2010+1050lm
Effizienz		157lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com