

27+20W / 2440+1480lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62317

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|-------------|
| Leistung | | 27+20W | 32,9+24,4W |
| Strom | | 5200+2360lm | 2440+1480lm |
| Effizienz | | 161lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 52% |
| UGR | | - | <25 |



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com