

20+9W / 1775+740lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62318

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

  - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		20+9W	24,4+11,3W
Strom		3775+1180lm	1775+740lm
Effizienz		171lm/W	70lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,51Kg



### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)