




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten  
satinieren Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-  
Kondensationssystem, dessen Ventil die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne  
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln.  
Optisches System mit Acryllinse.  
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer  
metallischen Kabelverschraubung.  
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder  
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		24,4W
Strom	1800lm		1350lm
Effizienz	90lm/W		55lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<13



Abstrahlwinkel  
Flood 46°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



### Ausführungen

.20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole

