




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinieren Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W	
Strom	2020lm	1500lm	
Effizienz	101lm/W	62lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole