



### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W	
Strom	3030lm	1980lm	
Effizienz	104lm/W	56lm/W	
LOR	-	65%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg



### Ausführungen

.20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43430 IP68 Stecker  
4 Pole