




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|
| Leistung                                                                                |       | 9.6W        | 12W     |
| Strom                                                                                   |       | 1540lm      | 1150lm  |
| Effizienz                                                                               |       | 160lm/W     | 96lm/W  |
| LOR                                                                                     |       | -           | 75%     |
| UGR                                                                                     |       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel  
Spot 21°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch  
43707 Aufputz-Zubehör

Optional  
43430 IP68 Stecker  
4 Pole