



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 20W | 24,4W | |
| Strom | 2745lm | 2050lm | |
| Effizienz | 137lm/W | 84lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <10 | |



Abstrahlwinkel
Spot 21°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker
4 Pole