




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 20W     |             | 24,4W   |
| Strom     | 3080lm  |             | 2020lm  |
| Effizienz | 154lm/W |             | 83lm/W  |
| LOR       | -       |             | 66%     |
| UGR       | -       |             | <13     |



Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
0,9Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch  
43707 Aufputz-Zubehör

Optional  
43430 IP68 Stecker  
4 Pole