




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 59W         | 69,4W   |
| Strom   |       | 8235lm      | 5400lm  |
| Effizienz   |       | 140lm/W     | 78lm/W  |
| LOR   |       | -           | 66%     |
| UGR   |       | -           | <13     |



Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole

