



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinieren Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		9.6W	12W
Strom		1540lm	1150lm
Effizienz		160lm/W	96lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com