



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		54W	63,5W
Strom		9560lm	7160lm
Effizienz		177lm/W	113lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,3Kg



Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43706 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771

