



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W
Strom	9800lm	7360lm
Effizienz	181lm/W	116lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,3Kg



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772

