



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	37,6W
Strom		5600lm	4040lm
Effizienz		175lm/W	107lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,6Kg



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)
43710 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

59062 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl (>2000mm)
59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771