




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	7,9W		9,9W
Strom	1430lm		1030lm
Effizienz	181lm/W		104lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,1Kg



Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen
59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772