



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W		40W
Strom	6125lm		4400lm
Effizienz	180lm/W		110lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1,7Kg



Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C Modellkennung 28004772, 28004761

