



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	37,6W
Strom		6040lm	4360lm
Effizienz		189lm/W	116lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,6Kg



Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43712 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

Zubehör für Edelstahlaraturen
(>2000mm)

59062

Optional

Zubehör für Wandbefestigung

59059

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B
Modellkennung 28004774