



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		24,4W
Strom	3500lm		2525lm
Effizienz	175lm/W		104lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,7Kg



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch
43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
43709 Zubehör für Hängebeschläge

Optional
59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl
59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771, 28004760

