



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	7,9W	9,9W
Strom	1510lm	1090lm
Effizienz	191lm/W	110lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
1,1Kg



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage  
43709 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl  
59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B  
Modellkennung 28004774