

63W / 5100lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1440mm

62705



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	74,1W
Strom	7300lm	5100lm
Effizienz	116lm/W	69lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,3Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44060 Klarer Sockel

Ø60x35mm