

O975

Surface/Pendant

114W / 9200lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2850mm

62707



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	114W	131W
Strom	13150lm	9200lm
Effizienz	115lm/W	70lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
4,56Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör
Ø60x35mm
44060 Klarer Sockel
Ø60x35mm