

O975 Surface/Pendant

51W / 4400lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1160mm

62715





Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		51W	60W
Strom		6300lm	4400lm
Effizienz		124lm/W	73lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,86Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
44070 Hängeleuchte Zubehör
Ø60x35mm
44060 Klarer Sockel
Ø60x35mm

