

63W / 5550lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1440mm

62716




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	74,1W
Strom	7900lm	5550lm
Effizienz	125lm/W	75lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,3Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

#### Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör  
Ø60x35mm  
44060 Klarer Sockel  
Ø60x35mm