

## O975

### Surface/Pendant

114W / 10000lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2850mm

62718



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	114W	131W
Strom	14250lm	10000lm
Effizienz	125lm/W	76lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
4,56Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

#### Obligatorisch

**44070** Hängeleuchte Zubehör  
Ø60x35mm  
**44060** Klarer Sockel  
Ø60x35mm