




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	114W	131W
Strom	14250lm	10000lm
Effizienz	125lm/W	76lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
4,56Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com