




Design: O/M
Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.
Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;
Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.
Maximale Länge der Summe der Module: ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27,2W	27,2W
Strom	3160lm	2600lm
Effizienz	116lm/W	96lm/W
LOR	-	82%
UGR	-	-



Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht
0,35Kg



Ausführungen

● .25 Opal

Included

Passendes Zubehör O°
34x19x7mm



Obligatorisch

18105 Stromkabel

2x0,35mm² (0,5m)

18106 Stromkabel

2x0,35mm² (1m)

18820 Netzgerät 16W

On/Off

18821 Stromversorgung 30W

On/Off

18822 Stromversorgung 55W

On/Off

18823 Stromversorgung 75W

On/Off

18824 Stromversorgung 150W

On/Off

18833 LED-Dimmer DALI

Optional

18107 Verlängerungskabel

2x0,35mm² (1m)

18108 Verlängerungskabel

2x0,35mm² (5m)

18831 Zubehör für die Montage 45°

45x19,5x20mm